



Степень защиты:
ExeIIU, IP66, IK10

-60°C
 +135°C

Материал:

корпус: 1,2–1,5 мм

дверь: коррозионно-стойкая листовая сталь AISI 304 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,0–2,5 мм
(в зависимости от типоразмера)



Замок:

с двойной бородкой язычковый или штанговый затвор
(в зависимости от типоразмера)

Поверхность:

корпус и дверь: шлифованная

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

дверь: вспененный силикон

Петля:

угол открывания до 180°

Комплект поставки:

корпус, дверь, монтажная панель,
ключ, упаковка

Опции:

коррозионно-стойкая листовая
сталь AISI 316, специальные размеры

Принадлежности:

подробную информацию см. на стр. 90 – 168

Детальный чертеж:

см. на стр. 195

| Код шкафа | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | Вес, кг |
|------------------|------------|------------|-------------|---------|
| SES 30.20.15 Ex | 300 | 200 | 155 | 3,8 |
| SES 30.40.15 Ex | 300 | 400 | | 6,6 |
| SES 40.30.15 Ex | 400 | 300 | | 6,6 |
| SES 40.40.21 Ex | 400 | 400 | 210 | 9,3 |
| SES 50.40.21 Ex | 500 | 400 | | 11,3 |
| SES 50.50.21 Ex | 500 | 500 | | 13,5 |
| SES 60.40.21 Ex | 600 | 400 | 250 | 13,1 |
| SES 60.60.25 Ex | 600 | 600 | | 19,4 |
| SES 70.50.25 Ex | 700 | 500 | | 19 |
| SES 80.60.30 Ex | 800 | 600 | 300 | 26,4 |
| SES 100.80.30 Ex | 1000 | 800 | | 40,2 |
| SES 120.80.30 Ex | 1200 | 800 | | 47,6 |

