



**Степень защиты:**  
IP55, IK10

**Материал:**

**корпус и концевая панель:**

листовая сталь 1,5 мм

**дверь:**

листовая сталь 1,5–2,0 мм  
(в зависимости от типоразмера)

**монтажная панель:**

листовая сталь 2,5 мм

**панели кабельного ввода:**

листовая сталь 1,2 мм

**Поверхность:**

**корпус, дверь**

**и концевая панель:** структурное  
порошковое напыление RAL 7035

**монтажная панель и панели**

**кабельного ввода:** цинковое  
покрытие

**Уплотнение:**

**дверь и концевая панель:**  
вспененный полиуретан

**Замок:**

штанговая система  
с двойной бородкой

**Петля:**

угол открывания до 180°

**Внимание!**

VB рейки на боковые стенки заказываются  
отдельно

**Комплект поставки:**

корпус, комплект дверей, монтажная  
панель, панели кабельного ввода,  
концевая панель, ключ, упаковка

**Опции:**

специальный цвет окраски,  
специальные размеры

**Принадлежности:**

подробную информацию см. на стр. 90 – 168

**Детальный чертеж:**

см. на стр. 185

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг
MED 120.100.40	1200	1000	400	78,4
MED 140.100.40	1400			89,1

