



Степень защиты:

IP55, IK10

Материал:

рама и двери: листовая сталь 2,0 мм

панели: листовая сталь 1,5 мм

монтажная панель: листовая сталь 2,5 мм

Поверхность:

рама, дверь и панели: структурное

порошковое напыление RAL 7035

монтажная панель: цинковое покрытие

Уплотнение:

двери и панели: вспененный полиуретан

Замок:

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

Петля:

угол открывания до 225°

Комплект поставки:

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, комплект дверей, панель задняя, панель монтажная, ключ, упаковка

Опции:

специальный цвет окраски

Принадлежности:

подробная информация, см. стр. 90 – 168

Детальный чертеж:

см. стр. 200

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг		
MPD 180.100.40	1800	1000	400	132,0		
MPD 180.120.40			400	152,7		
MPD 180.120.50		1200	500	157,1		
MPD 180.120.60			600	161,5		
MPD 200.100.40	2000	1000	400	143,4		
MPD 200.100.50			500	147,4		
MPD 200.100.60			600	151,6		
MPD 200.120.50		1200	500	170,4		
MPD 200.120.60			600	174,7		
MPD 200.120.80			800	183,6		
MPD 220.120.60			2200	1200	600	188,8

Код боковых панелей	Вес, кг
SP 180.40	7,8
SP 180.50	9,8
SP 180.60	11,8
SP 200.40	8,7
SP 200.50	10,9
SP 200.60	13,1
SP 200.50	10,9
SP 200.60	13,1
SP 200.80	17,5
SP 220.60	14,4

Внимание! Боковые панели заказываются отдельно