



**Степень защиты:**

IP55, IK10

**Материал:**

**рама и дверь:** листовая сталь 2,0 мм

**панели:** листовая сталь 1,5 мм

**монтажная панель:** листовая сталь 2,5 мм

**Поверхность:**

**рама, дверь и панели:** структурное порошковое напыление RAL 7035

**монтажная панель:** цинковое покрытие

**Уплотнение:**

**дверь и панели:** вспененный полиуретан

**Замок:**

четырёхточечный штанговый с двойной бородкой

**Петля:**

угол открывания до 225°

**Комплект поставки:**

рама с потолочной панелью и панелями кабельного ввода, дверь, панель задняя, панель монтажная (исключая ширину 400 мм), ключ, упаковка

**Опции:**

специальный цвет окраски

**Принадлежности:**

подробная информация, см. стр. 90 – 168

**Детальный чертеж:** см. стр. 197

Код шкафа	Высота, мм	Ширина, мм	Глубина, мм	Вес, кг	
MPS 180.40.50	1800	400	500	48,7	
MPS 180.40.60			600	51,7	
MPS 180.60.40		600	400	81,5	
MPS 180.60.50			500	92,6	
MPS 180.60.60		600	105,3		
MPS 180.80.40		800	400	102,0	
MPS 180.80.50			500	105,7	
MPS 180.80.60			600	108,7	
MPS 200.40.50	2000		400	500	54,2
MPS 200.40.60		600		55,0	
MPS 200.60.40		600	400	94,2	
MPS 200.60.50			500	98,3	
MPS 200.60.60			600	101,3	
MPS 200.60.80		800	106,9		
MPS 200.80.40		800	400	118,6	
MPS 200.80.50			500	123,1	
MPS 200.80.60			600	125,7	
MPS 200.80.80			800	133,0	
MPS 220.60.60		2200	600	600	107,9
MPS 220.80.60			800	600	135,2
MPS 220.80.80				800	141,1

Код боковых панелей	Вес, кг
SP 180.50	9,8
SP 180.60	11,8
SP 180.40	7,8
SP 180.50	9,8
SP 180.60	11,8
SP 180.40	7,8
SP 180.50	9,8
SP 180.60	11,8
SP 200.50	10,9
SP 200.60	13,1
SP 200.40	8,7
SP 200.50	10,9
SP 200.60	13,1
SP 200.80	17,5
SP 200.40	8,7
SP 200.50	10,9
SP 200.60	13,1
SP 200.80	17,5
SP 220.60	14,4
SP 220.60	14,4
SP 220.80	19,2

**Внимание!** Боковые панели заказываются отдельно